

SCHEDA TECNICA

Primer Plastica spray

PR-66PPS02

1. Settore di applicazione

Base aggrappante per vernici, colle, inchiostri,...

2. Descrizione

Dispersione di resine poliolefiniche in solventi quali xilolo, toluolo confezionata in aerosol pressurizzato con propellente GPL.

Aderisce su superfici quali : acciaio, alluminio, polipropilene, PVC rigido etc...

Prodotto ad uso professionale.

3. Caratteristiche tecniche

- ASPETTO: confezione aerosol;
- COLORE : trasparente incolore ;
- DENSITA': 0.86 kg/l (+/- 0,03), a 20 °C (fase liquida)
- PROPELLENTE : G.P.L. (Propano/Butano)
- INFIAMMABILITA' Estremamente infiammabile

4. Uso

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti interessate mantenendo la bombola in posizione verticale. Il prodotto da luogo ad una successiva efficace adesione di vernici, colle, inchiostri. Applicare nelle quantità strettamente necessarie al fine di evitare colature e sprechi del prodotto.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.