

SBLOCCANTE MULTIFUNZIONE

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela d'idrocarburi e lubrificanti a bassa tensione superficiale e lubrificanti.
Aspetto:	Liquido ambrato
Propellente:	Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.
Odore:	Leggermente aggrumato.
Resa di copertura:	15 mq circa
Resistenza a temperature:	Da -40 a + 150°C
Viscosità a 25°C:	10-30 cSt
Punto di scorrimento:	-48°C
Punto di congelamento:	- 55°C
Potere lubrificante:	Elevato
Protettivo antiossidante:	Elevato
NON CONTIENE CFC	

PROPRIETÀ

Non intacca gomma e materie plastiche. Non contiene silicone. Non conduce corrente

CAMPI D'IMPIEGO

SBLOCCANTE MULTIFUNZIONE è uno spray sbloccante lubrificante multiuso:

- 1) **Sbloccante**, penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine
- 2) **Protettivo antiruggine** per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata per molto tempo contro la corrosione degli agenti atmosferici.
- 3) **Elimina** le dispersioni elettriche. Evita i corti circuiti perché pulisce e deterge le parti elettriche.
- 3) **Ottimo Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni (ingranaggi, motorini, ecc.)
- 4) **Disossidante** per contatti elettrici ed elettronici. Riattiva i contatti elettrici ossidati.
- 5) **Idrorepellente**: elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene un *dewatering*.
- 6) **Anticongelante**: resiste alle basse temperature -40 °C.
- 7) **Detergente, sgrassante** per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine, ecc.

Ideale per sbloccare, lubrificare e proteggere: catene, ingranaggi, attrezzi da giardino, seghe, porte, cardini, cerniere, cassetti, serrature, movimenti di biciclette e moto, valvole, raccordi, armi, fucili, meccanismi delicati, macchine da ufficio, componenti elettrici ed elettronici, parti di auto, meccanismi bloccati da sporco, ruggine o ossidazioni. Grazie al tubicino montato sul tasto erogatore, si raggiungono anche le parti meno accessibili migliorando così l'azione del prodotto.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare; attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi smuovere con utensili adeguati i meccanismi bloccati.

Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciolga le impurità e pulire con un panno.

Le basi utilizzate e quindi le cariche bianche sono conformi alle specifiche:

AMS 2644, Tipo II.

MIL-I-25135, form D, tipo II

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Bombola Aerosol Personalizzabile 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice SP-66SM040

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di ALESIA INC SRL, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. E comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione da lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. ALESIA INC SRL conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.